

# Master ECO

Οικολογικό πλαστικό χρώμα  
υψηλής ποιότητας



# KRAFT

PAINTS



Οικολογικό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας για εσωτερική τοιχοποιία. Φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον καθώς είναι πιστοποιημένο από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel της Ε.Ε. Δουλεύεται εύκολα απλώνει ομοιόμορφα. Δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες και είναι σχεδόν άοσμο, καθιστώντας το ιδανικό για εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται. Πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα. Το λαμπερό λευκό και οι χιλιάδες αποχρώσεις αντέχουν στο χρόνο και στο κιτρίνισμα αναβαθμίζοντας αισθητικά τους χώρους.

- » Υψηλή καλυπτικότητα
- » Αντοχή στο πλύσιμο
- » Υπέροχο ματ φινιρίσμα



ΑΡΑΙΩΣΗ  
8-15%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
9-14m<sup>2</sup>/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο, ρολό,  
πιστόλι αέρος  
ή airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
1-2 ώρες



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Συμπολυμερές PVA-VeoVa και PAC	
Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO 2811 @ 25°C}	Λευκό Βάση P Βάση T Βάση D Βάση A	1,485 (± 0,02) 1,448 (±0,02) 1,405 (±0,02) 1,357 (±0,02) 1,321 (±0,02)
Στερεά κ.ο. (%) {ISO 3233-98}	47% (±3)*	
Ιξώδες (KU) {ASTM D 562-05 @ 25°C}	110 (±20)*	
Ιξώδες Βαφής (KU) {ASTM D 562-05 @ 25°C}	85 (±15)*	
Στιλπνότητα 60°C {ISO 2813-99}	2 (±1)*	
Στιλπνότητα 85°C {ISO 2813-99}	3,5 (±2)*	
Καλυπτική Ικανότητα (m <sup>2</sup> /L) {ISO 6504/1}	9-14*	
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	89,5 (±1,5)**	
Δείκτης Κιτρίνισματος {ASTM E 313-98}	0,3 (±0,3)**	
Προτεινόμενο Πάχος Ξηρού Φιλμ (μm) (2 στρώσεις)	70μm (±5μm)	
Αντοχή στην Υγρή Έκπλυση {ISO 11998}	Class: 1 (Λευκό, Βάση P, T, D) Class: 2 (Βάση A)	
Αντοχή στην Επιταχυνόμενη Γήρανση ASTM {D 1849-95}	10 (1 μήνας @ 50°C) (σε κλίμακα αξιολόγησης 1min-10max)	

\* Ανάλογα την απόχρωση και τη βάση χρωματισμού.

\*\* Ισχύει για το λευκό.



Εσωτερικής χρήσης Ματ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°) A/a (Y).

- Οριακή τιμή: 30g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 9,9 g/L

# Master ECO

Οικολογικό πλαστικό χρώμα  
υψηλής ποιότητας



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες και λοιπά υπολείμματα.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται στοκάρισμα:** χρησιμοποιήστε KRAFT SPACHTEL.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων ή σε περίπτωση εφαρμογής σκούρων αποχρώσεων:** χρησιμοποιήστε πρώτα ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT STAIN BLOCKER AQUA σε απόχρωση της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους καθώς και τα υπολείμματα βαφής, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 4-6 ώρες.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε το χρώμα προσθέτοντας νερό 8-15% κατ' όγκο και ανακινήστε καλά.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER ECO για τέλειο αποτέλεσμα
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση.
- » Να ανακατάτε τα περισσεύματα χρώματος για να το επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.
- » Αποθηκεύστε το προϊόν πριν και μετά το άνοιγμα σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 750mL, 3L και 10L.
- » **Βάσεις (P, T, D, A):** Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.
- » Χρωματίζονται με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες αποχρώσεις, για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντίστοιχη Βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης της KRAFT.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Μην πετάτε τα υπολείμματα χρώματος στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

**Περιέχει:** 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210-7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

**800 111 7700**

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)