



Προστασία & Συντήρηση Ξύλου DECOR XYLOFARM AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 04.05.2017



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECOR XYLOFARM AQUA** είναι άοσμο ρητινούχο προστατευτικό και συντηρητικό βερνίκι εμπότισμού για ξύλα, νέας υβριδικής τεχνολογίας με πολυουρεθάνη υδατικής βάσης, φιλικότερο προς το περιβάλλον και τον χρήστη. Η ειδική του σύνθεση με μείγμα κεριών και ειδικές ρητίνες επιτρέπουν την διείσδυση βαθιά στο ξύλο για εξαιρετική προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδροαπωθητικό, αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σπάει με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται τρίψιμο. Δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε πολλές φυσικές αποχρώσεις και σε διαφανές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **3 χρήσεις σε 1 προϊόν:** προστατεύει, συντηρεί, διακοσμεί
- Νέα υβριδική τεχνολογία με πολυουρεθάνη
- Ενισχυμένο με μείγμα κεριών
- Φιλικό για το περιβάλλον και τον χρήστη
- Περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης, καθρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα ξύλα πρέπει να είναι καθαρά χωρίς σκόνη και λίπη. Λάδια και ρετσίνα μπορούν να καθαριστούν με διαλυτικό νίτρου.

2. Παλιά βερνίκια ή χρώματα αφαιρούνται με διαβρωτικό STRIPP & CLEAN.
3. Τα ξύλα δεν πρέπει να έχουν υγρασία μεγαλύτερη από 15%.
4. Το DECOR XYLOFARM AQUA εφαρμόζεται σε 2-3 στρώσεις
5. Επιβάλλεται στο χώρο εφαρμογής να υπάρχει πολύ καλός αερισμός.
6. Τα δοχεία πρέπει να κλείνονται καλά και να φυλάσσονται σε δροσερό μέρος.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.

ΑΠΟΔΟΣΗ

8-12 m²/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: συντηρητικό ξύλου βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών νερού

Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό

Χρώμα: 12 αποχρώσεις

Οσμή: χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1000 Kg/m³ 25°

Ιξώδες: 20 sec 20°C

Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, καθαρό πανί, εμβάπτιση

Θερμοκρασία: 5°C-35°C

Αραίωση: δεν χρειάζεται αραίωση, έτοιμο προς χρήση

Στέγνωμα: στην αφή 2 ώρες, επαναβάφεται μετά από 3 ώρες 20°C

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ(Υ) «Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης απορροφώμενες βαφές ξύλου»): 130 gr/lit(2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 60 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°-30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

DECOR XYLOFARM AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 04.05.2017

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαφανές: 750ml, 2,5Lt, 20Lt

Λευκό, Δρυς, Καστανιά, Πεύκο, Teak, Μαόνι, Καρυδιά, Ελιά, Παλίσσανδρος, Κυπαρίσσι, Μπλε: 750ml, 2,5Lt


ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Διαφανές 750ml	05574	5204094055747
Διαφανές 2.5Lt	05575	5204094055754
Διαφανές 20Lt	05625	5204094056256
Λευκό 750ml	05595	5204094055952
Λευκό 2.5Lt.	05596	5204094055969
Καστανιά 750ml	05628	5204094056287
Καστανιά 2.5Lt	05629	5204094056294
Καρυδιά/ 750ml	05630	5204094056300
Καρυδιά 2.5Lt	05631	5204094056317
Μαόνι 750ml	05632	5204094056324
Μαόνι 2.5Lt.	05633	5204094056331
Πεύκο 750ml	05636	5204094056362
Πεύκο 2.5Lt	05637	5204094056379
Teak 750ml	05642	5204094056423
Teak 2,5Lt.	05643	5204094056430
Παλίσσανδρος 750ml	05644	5204094056447
Παλίσσανδρος 2.5Lt	05645	5204094056454
Ελιά 750ml	05646	5204094056461
Ελιά 2.5Lt	05647	5204094056478
Δρυς 750ml	05648	5204094056485
Δρυς 2.5Lt	05649	5204094056492
Κυπαρίσσι 750ml	05634	5204094056348
Κυπαρίσσι 2.5Lt	05635	5204094056355
Μπλε 750ml	05638	5204094056386
Μπλε 2.5Lt	05639	5204094056393



ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Aquatic Chronic 3: H412 - Harmful to aquatic life with long lasting effects **P101:** If medical advice is needed, have product container or label at hand **P102:** Keep out of reach of children **P273:** Avoid release to the environment **P501:** Dispose of contents and / or their container according to the separated collection system used in your municipality **EUH208:** Contains 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, Mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). May produce an allergic reaction

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

