




1020-CPR-010038073

**BONDEX 150
PES**

Σύστημα Αξιολόγησης - System 2+ Ο κοινωνικόμενος φορέας NB 1020 πραγματοποίησε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου παραγωγής της εταιρίας στην Καναπίτσα, 35200 Αταλάντης, τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο και εξέδωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο.


**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (DoP)
GTXF20NW150PES**




EN 13249



EN 13250



EN 13252




EN 13256




EN 13257




EN 13265




S



F



P



R



D

Ιδιότητες	Εναρμονισμένα Τεχνικά Πρότυπα	Απόδοση	Μονάδα Μέτρησης	Ανοχή
Μάζα ανά μονάδα επιφάνειας	EN 9864	150	gr/m ²	± 15
Πάχος φορτίου 2 kPa	EN ISO 9863-1	0.60	mm	± 0.1
Πάχος φορτίου 20 kPa	EN ISO 9863-1	0.45	mm	± 0.1
Αντοχή σε εφελκυσμό Διεύ/ση Παραγωγής	EN 10319	1.9	kN/m	- 1.0
Επιμήκυνση Διεύθυνση Παραγωγής	EN 10319	50	%	± 10
Αντοχή σε εφελκυσμό Εγκάρσια Διεύ/ση	EN 10319	1.5	kN/m	- 1.5
Επιμήκυνση Εγκάρσια Διεύθυνση	EN 10319	50	%	± 15
Αντοχή σε διάτρηση (CBR)	EN 12236	300	N	- 100
Αντοχή σε κρούση (cone drop)	EN ISO 13433	60	mm	+ 4
Ισοδύναμο μέγεθος πάρων Ο ₃₀	EN ISO 12956	70	μm	± 20
Υδραυλική μεταβιβασμούτητα (Δείκτης Ταχύτητας, 20°C)	EN ISO 11058	80	m/s * 10 ⁻³	- 10
Αντοχή	EN 13438	Να επικαλυφθεί την ημέρα της εφαρμογής. ¹ Προβλεπόμενη αντοχή για τουλάχιστον 25 χρόνια σε φυσικά εδάφη με 4 < pH < 9 και μέση θερμοκρασία εδάφους 25°C.		

- Οι ως άνω τιμές είναι μέσες βασισμένες σε εργαστηριακές δοκιμές με τις δηλωμένες ανοχές σε 95% ποσοστό εμπιστοσύνης. • ¹Σε συμφωνία με το Παράρτημα B των εναρμονισμένων προτύπων. • Το μη υφασμένο γεωύφασμα συσκευάζεται σε ρολά που φέρουν ένα σκοτεινό περιτύλιγμα για προστασία από τις ακτίνες του ήλιου. • Είναι ευθύνη των χρηστών να βεβαιώνονται ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ενήμερα. • Τα γεωύφασμα που αναφέρονται φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και εγχειρίδιο εγκατάστασης κατόπιν αιτήματος του πελάτη. • Αυτή η δήλωση απόδοσης έχει εκδοθεί με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού Fibralco A.E.B.E. • Η απόδοση του προϊόντος που προσδιορίστηκε παραπάνω συμμορφώνεται με το σύνολο δηλωμένων επιδόσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011.



QUALITY ASSURANCE SYSTEM

