



Προστασία & Συντήρηση Ξύλου DECOR XYLOFARM AQUA GEL

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 16.06.2023



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECOR XYLOFARM AQUA GEL** είναι ρητινούχο προστατευτικό βερνίκι για ξύλα, σε μορφή GEL (γέλης), για εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες με εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα χωρίς να στάζει και να τρέχει.

Η νέα υβριδική τεχνολογία πολυουρεθανικών και ακρυλικών ρητινών υδατικής βάσης, με μείγμα κεριών και ειδικών ρητινών νέας τεχνολογίας επιτρέπουν την διείσδυση του στο ξύλο για εξαιρετική προστασία από προσβολές του περιβάλλοντος. Περιέχει φίλτρα UV για αποτελεσματική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Αποτρέπει το μαύρισμα και την αποσάθρωση του ξύλου. Δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από όλες τις καιρικές συνθήκες τονίζοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Λόγω της σύνθεσής του προστατεύει το στεγνό υμένα από την ανάπτυξη μυκήτων ιδιαίτερα σε επιφάνειες που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα υγρασίας ή/και σε αντίζοες καιρικές συνθήκες. Είναι σχεδόν άοσμο και φιλικό στον χρήστη. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Διατίθεται σε διαφανές και σε πολλές φυσικές αποχρώσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Θιξοτροπικό – δεν στάζει
- Νέας υβριδική τεχνολογία
- Μακροχρόνια προστασία έως 7 χρόνια
- Ενισχυμένο με μείγμα κεριών
- Φιλικό για το περιβάλλον και τον χρήστη
- Περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα
δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

3 σε 1: προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί

- Ίδανικό για εύκολη εφαρμογή σε κάθετες ξυλοκατασκευές και ταβάνια χωρίς να στάζει, προσφέροντας άριστη πρόσφυση στην επιφάνεια.
- Συνολική προστασία, βαφή και περιποίηση σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, ξύλινους φράκτες, πέργκολες, ξυλεία στέγης, καδρόνια στήριξης και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια.
- Προστασία και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα ξύλα πρέπει να είναι καθαρά χωρίς σκόνη και λίπη. Αφαιρέστε σκόνη, λίπη και λάδια με ειδικό καθαριστικό **PRESTAIN CLEANER**. Λάδια και ρετσίνια μπορούν να καθαριστούν με διαλυτικό νίτρου ή ασετόν.
2. Παλιά βερνίκια ή χρώματα αφαιρούνται με διαβρωτικό **STRIPP & CLEAN**.
3. Τα ξύλα δεν πρέπει να έχουν υγρασία μεγαλύτερη από 15%.
4. Συνιστάται η εφαρμογή 2 στρώσεων συντηρητικού **XYLOFARM PROTECT AQUA**. Σε περίπτωση που η ξυλεία έχει προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα ή μήκητες πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα μία στρώση **XYLOFARM AQUA KILLER**.
5. Το **DECOR XYLOFARM AQUA GEL** εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις στρώσεις. Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες πρέπει να εφαρμοστεί τρίτη στρώση. Για να αποφύγετε πιο σκουρόχρωμο αποτέλεσμα, μπορεί η δεύτερη ή τρίτη στρώση να γίνει με το άχρωμο **DECOR XYLOFARM AQUA GEL**.
6. Ελαφρύ αποχαρτάρισμα (#220 – 280, 3M Fre – Cut™ 618) πριν την εφαρμογή της πρώτης στρώσης αλλά και μεταξύ των στρώσεων θα εξασφαλίσει μέγιστη πρόσφυση και εμποτισμό ταυτόχρονα με βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα.
7. Τα δοχεία πρέπει να κλείνονται καλά και να φυλάσσονται σε όροσερο μέρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη βάψετε επιφάνειες σε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Το προϊόν θα στεγνώσει πολύ γρήγορα και θα ελαττωθεί η διαδικασία του εμποτισμού με αποτέλεσμα μειωμένη πρόσφυση. Βαμμένες επιφάνειες δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με βροχή για 48 ώρες μετά την τελευταία στρώση. Σε οριζόντιες επιφάνειες κυκλοφορίας πεζών πρέπει να εφαρμόζεται μετά το **DECOR**, βερνίκι ξύλινων πατωμάτων (π.χ. **PARQUET VARNISH AQUA**). Τα προϊόντα βάσης διαλυτή εφαρμόζονται καλύτερα με πινέλα φυσικής τρίχας σε αντίθεση με τα προϊόντα βάσης νερού τα οποία εφαρμόζονται καλύτερα με πινέλα συνθετικής τρίχας.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.

ΑΠΟΔΟΣΗ

9 - 13 m²/Lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

DECOR XYLOFARM AQUA GEL

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 16.06.2023

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: συντηρητικό ξύλου βάσεως ειδικών συνθετικών ρητινών νερού

Μορφή: παχύρρευστο υγρό

Χρώμα: 16 αποχρώσεις

Οσμή: χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1020 Kg/m³ 25°

Ιξώδες: 5000 ± 2000 cps 20°C

Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, καθαρό πανί

Θερμοκρασία: 5°C-35°C

Αραίωση: δεν χρειάζεται αραίωση, έτοιμο προς χρήση

Στέγνωμα: στην αφή 0,5 ώρες, επαναβάφεται μετά από 3 ώρες 20°C

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ε Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου: 130 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 60 gr/lit ΠΟΕ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C -30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750ml, 2,5Lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Λευκό 750ml	5751	5204094057512
Λευκό 2,5Lt	5752	5204094057529
Διαφανές 750ml	5749	5204094057499
Διαφανές 2,5Lt	5750	5204094057505
Πεύκο 750ml	5757	5204094057574
Πεύκο 2,5Lt	5758	5204094057581
Όρεγκον 750ml	5790	5204094057901
Όρεγκον 2,5Lt	5791	5204094057918
Δρυς 750ml	5753	5204094057536
Δρυς 2,5Lt	5754	5204094057543
Ανοιχτό Δρυς 750ml	5838	5204094058380
Ανοιχτό Δρυς 2,5Lt	5839	5204094058397
Καστανιά 750ml	5755	5204094057550
Καστανιά 2,5Lt	5756	5204094057567
Καρυδιά 750ml	5761	5204094057611
Καρυδιά 2,5Lt	5762	5204094057628
Ιρόκο 750ml	5836	5204094058366
Ιρόκο 2,5Lt	5837	5204094058373
Teak 750ml	5759	5204094057598
Teak 2,5Lt	5760	5204094057604
Ελιά 750ml	5832	5204094058328
Ελιά 2,5Lt	5833	5204094058335
Παλίσανδρος 750ml	5763	5204094057635
Παλίσανδρος 2,5Lt	5764	5204094057642
Μαόνι 750ml	5862	5204094058625
Μαόνι 2,5Lt	5863	5204094058632
Γκρι 750ml	5834	5204094058342
Γκρι 2,5Lt	5835	5204094058359
Κυπαρίσσι 750ml	5864	5204094058649
Κυπαρίσσι 2,5Lt	5865	5204094058656
Μπλε 750ml	5866	5204094058663
Μπλε 2,5Lt	5867	5204094058670

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr



Χρωματολόγιο DECOR XYLOFARM



Λευκό



Διαφανές



Πεύκο



Όρεγκον



Δρυς



Δρυς ανοικτό



Καστανιά



Καρυδιά



Ιρόκο



Teak



Ελιά



Παλίσαανδρος



Μαόνι



Γκρι



Κυπαρίσαι



Μπλε